

## สีปฏิทินสี รองพื้น ป้องกันสนิม การซึมผ่าน และกันกระแทก

**คุณลักษณะ** สีปฏิทินสี รองพื้น ป้องกันสนิม และการซึมผ่าน เป็นสี 1 ส่วน สามารถทนการกัดกร่อน และกระแทกได้เป็นอย่างดี โดยการทาเพียง 1 ครั้ง เหมาะกับการใช้งานเหนือและใต้แนวน้ำ รวมทั้งรองรับการทาสีกันเพรียง

**การใช้งาน** เป็นสีรองพื้น ใช้เพียง หนึ่ง หรือสองชั้น ตามต้องการ เหมาะสำหรับงานเหล็กทุกประเภท และไม้ ทั้งงานสร้างใหม่ และสำหรับใช้กับงานซ่อมบำรุง โครงสร้างทั่วไป รวมถึง ฟันกันสนิมรถยนต์ เรือ ห้องเก็บโซลวม อุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ

<b>ลักษณะทางกายภาพ</b>	เจดสี	ดำ
	ความเงา	เงา
	ปริมาณเนื้อสี	53%±2% (ISO 3233:1998)
	ความหนาของชั้นสี	100 ไมครอน
	พื้นที่ปกคลุมต่อชั้น	5.30 ตารางเมตรต่อลิตร ที่ความหนา 100 ไมครอน
	อุณหภูมิการใช้งาน	ต่อเนื้อ 100°C สูงสุดไม่เกิน 120°C

<b>ข้อแนะนำในการใช้งาน เครื่องมือ</b>	Airless Spray:	ขนาดหัวพ่น 0.46-0.66 มม. (21-26thou) แรงดันไม่น้อยกว่า 176 กก./ซม <sup>2</sup> . (2500 ปอนด์/ตารางนิ้ว)
	แปรงและลูกกลิ้ง:	ใช้สำหรับงานพื้นที่ขนาดเล็ก ที่ความหนา 75-100 ไมครอน จำนวน 1-2 เที่ยว
<b>อัตราส่วนผสม</b>		
<b>อายุการใช้งานหลังผสม</b>		
<b>ทินเนอร์</b>	GTA004	ไม่ควรผสมมากเกินไป
<b>ทินเนอร์ทำความสะอาด</b>	GTA004	

<b>ระยะเวลาในการแห้งตัว</b>	อุณหภูมิพื้นผิว	แห้งสัมผัส	แห้งใช้งาน	ระยะเวลาก่อนการทำสีชั้นต่อไป
	25°C	8 ชม.	48 ชม.	ไม่น้อยกว่า 8 ชม.
	35°C	8 ชม.	48 ชม.	ไม่น้อยกว่า 8 ชม.

**การเตรียมพื้นผิว** พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้ง สะอาด ควรขัดคราบน้ำมันและจารบีโดยใช้ทินเนอร์ ให้ได้ตามมาตรฐาน SSPC-SP1. พื้นทรายพื้นผิวที่จะทำการทาสีให้ได้ตามมาตรฐาน Sa2 ½ (ISO8501-1:1988) หรือ SSPC-SP10. ให้ทำการพ่นสีโดยทันที หรือภายใน 4 ชม.  
สำหรับพื้นผิวของไม้ ให้ขัดเตรียมผิวให้หยาบเพื่อประสิทธิภาพการยึดเกาะ

**ขนาดบรรจุ** 20 ลิตร:  
5 ลิตร:

**การจัดเก็บ** ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถใช้ได้ภายใน 12 เดือน ที่อุณหภูมิ 25°C. นับจากรวันผลิต หากเกินกำหนด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการทางเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบ ควรจัดเก็บในบริเวณที่ไม่มี ความชื้น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และถูกแสงแดดโดยตรง.

**การสงวนสิทธิ์** เอกสารข้อมูลทางวิชาการนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการขายของบริษัท อัดโซ โนเบล เฟ้นท์ จำกัด. บริษัทฯ มีความพยายามที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง. บริษัทฯ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบหรือควบคุมสภาพแวดล้อมในการนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้ และการนำไปใช้ อย่างไรก็ตาม. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า.